




Fauteuil PÉRINÉOS 3

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu
contact@ergo-insitu.fr
06 85 79 00 74
www.ergo-insitu.fr

Environnement médical

- ◆ Fauteuil environnement médical
Pathologie : sciatique, scoliose, spondylarthrite
- ◆ Mécanisme asynchrone CP+T avec contact permanent du dossier à tension réglable.
- ◆ Assise réglable en négatif/positif
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1
- ◆ Hauteur : H1
- ◆ Option accoudoirs 3D ou 4D



- ◆ Option accoudoirs 3D ou 4D

423 3D

427 4D



Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles – Mai 19/01/23



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise de forme couronne L 460 x P 470 mm, dossier haut L 480 x H 560 mm polypropylène, garnissage **mousses haute densité diversifiées** sans CFC et mousse de finition viscoélastique 57 kg/m³ appelée mousse à mémoire de forme sur l'assise couronne. Finition avec housse enveloppante complète d'assise en tissu noir non feu M1 et maille souple noire partiellement suspendue sur la partie évidée.

Procédé **longévité KHOL** de double encollage du garnissage et du revêtement tissu spécifique maille élastique souple noir avec carénage intégral polypropylène noir **antichoc**.

Mécanisme **asynchrone** avec **contact permanent** du dossier à tension réglable **CP + T**.

Assise **réglable** en **négatif** et **positif** de -4° à +5° blocable en position ou libre.

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier +15° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et l'assise complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

Dossier **réglable** en hauteur par crémaillère **Up/Down** équipé de la sécurité anti-retour du dossier **EN-1335**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV - DIN 4551**.

Translation d'assise pour régulation horizontale de l'assise de course de 50 mm.

Paire d'accoudoirs **3D** réf.**423** **ajustables** en hauteur acier chromé avec manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène (cf photo en vignette), ou

Paire d'accoudoirs **4D** réf.**427** en **acier chromé** **ajustables** en hauteur, largeur, profondeur avec manchettes polyuréthane gris orientables à 360°, carénage polypropylène (cf photo en vignette).

Option appui-nuque **3D** réglable en hauteur, profondeur et orientable **exclusivité KHOL**.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 700 mm, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Encombrement H1 : L 700 x P 700 x H 500/610 mm
(roulettes et translation d'assise)

Colisage : 1
Poids net : 21,7 / 22 kg
Poids brut : 26 / 26,2 kg
Cubage : 0,40 m³



KHOL
POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE